

Программируемые контроллеры автоматизации CompactLogix™ 5370 L2



1769L24ER-QB1B, -L24ER-QBFC1B, -L27ERM-QBFC1B

Возможности и преимущества

Контроллеры CompactLogix 5370 L2 обеспечивают масштабируемое и доступное по цене управление в компактном размере. Для применения как в небольших автономных установках, так и в высокопроизводительных делительно-поворотных столах, технологических агрегатах, упаковочных, сборочных и фасовочных машинах.

Производители оборудования и конечные пользователи могут воспользоваться следующими особенностями этих контроллеров, позволяющими снизить себестоимость продукции.

- Поддержка интегрированного управления перемещением по протоколу EtherNet/IP.
- Поддержка кольцевой сетевой топологии уровня физических устройств (DLR).
- Встроенное накопление энергии исключает потребность в литиевых батареях питания.
- Поддержка существующих модулей ввода/вывода серии 1769.
- Сменная карта Secure Digital (SD) емкостью 1 Гб для хранения данных.
- Гибкие возможности памяти до 1 Мб включительно.
- Возможность аналогового ввода с высоким разрешением сигналов термомпар и термометров сопротивления.
- Поддержка решения Kinematics для управления перемещением исключает необходимость в дополнительных контроллерах и программном обеспечении.
- Технология открытых сокетов обеспечивает поддержку Modbus TCP, а также таких устройств, как принтеры, считыватели штрихкода и серверы.

Создавайте более совершенное оборудование с помощью программируемых контроллеров автоматизации CompactLogix 5370 L2.



Расширяя масштабируемость семейства контроллеров Logix, программируемые контроллеры автоматизации CompactLogix 5370 L2 разработаны для удовлетворения растущей потребности в контроллере с высокой производительностью в компактном и доступном по цене исполнении. Предлагая 40%-ную экономию требуемого пространства для монтажа и такие же возможности, как у CompactLogix 5370 L3, контроллеры L2 предлагают возможность построения высокопроизводительного и еще более экономичнооборудования оборудования.

В качестве части Интегрированной Архитектуры контроллеры CompactLogix 5370 L2 используют такое же программное обеспечение, сетевые протоколы и информационные возможности, что и все контроллеры Logix, обеспечивая общую среду разработки для всех систем управления.

Интегрированное управление перемещением по сети EtherNet/IP

Контроллеры CompactLogix 5370 L2 обеспечивают решение для управления перемещением для заказчиков, которым требуется высокая производительность при конкурентной стоимости.

- Поддержка до 4 осей.
- Вместе с сервоприводом Kinetix 350 обеспечивает экономичное масштабируемое решение для управления перемещением.

Сетевые возможности

Посредством двух портов Ethernet и встроенного коммутатора Ethernet эти контроллеры теперь поддерживают кольцевую сетевую топологию уровня физических устройств (DLR), упрощая интеграцию компонентов в систему управления и сокращая стоимость системы.

- Обеспечивает отказоустойчивость при потере одного сетевого соединения.
- Позволяет заменять устройства по одному без остановки управления.
- Сокращает число коммутаторов Ethernet в системе управления.

LISTEN.
THINK.
SOLVE.®

Технические характеристики программируемых контроллеров автоматизации CompactLogix 5370 L2

	1769-L24ER-QB1B	1769-L24ER-QBFC1B	1769-L27ERM-QBFC1B
Память пользователя	750 КБ	750 КБ	1 МБ
Задачи контроллера	32	32	32
Программ на задачу	100	100	100
Интегрированное управление перемещением	--	--	4 оси, управление по протоколу CIP, обратная связь по оси
Размер	(Ш) 115 мм x (В) 118 мм x (Г) 105 мм	(Ш) 140 мм x (В) 118 мм x (Г) 105 мм	
Сертификация	Сертификации cULH (класс I, категория 2), KCC/UL (UL 508), ULH (класс I и II, категория 2 и класс III, категория 1 и 2)/ATEX, CE, C-Tick/Marine и ГОСТ Р		
Локальные модули расширения	4	4	4
Встроенный ввод/вывод	16 цифровых входов 16 цифровых выходов	16 цифровых входов/16 цифровых выходов, 4 универсальных аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, 4 канала высокоскоростной обработки (HSC)	
Локальный ввод/вывод	160	160	160
Дополнительные коммуникационные модули	DeviceNet с 1769-SDN или стороннего производителя		
Карта памяти	Предназначенная для промышленного применения карта памяти Secure Digital (SD) (емкость 1 или 2 ГБ); все контроллеры поставляются с картой емкостью 1 ГБ		
Сервоприводы (обратная связь CIP)	--	--	4
Узлы ввода/вывода на сети Ethernet	8	8	16
Виртуальные оси	100	100	100
Только обратная связь, вращающий момент, скорость, частота (макс. число сервоприводов CIP)	--	--	16
Ось/мсек	--	--	2
Поддержка Kinematics	--	--	да
Программное обеспечение/встроенное ПО	Встроенное ПО RSLogix 5000 V20 и RSLinx Classic V2.59 версии 20.1x или более поздней		

CompactLogix, Integrated Architecture, Kinetix, RSLogix и Integrated Motion on EtherNet/IP являются товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc. Не принадлежащие компании Rockwell Automation товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Америка: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Телефон: +1 414 382 2000, факс: +1 414 382 4444

Европа/Ближний Восток/Африка: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Телефон: +32 2 663 0600, факс: +32 2 663 0640

Азия: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Телефон: +852 2887 4788, факс: +852 2508 1846

Россия и СНГ: Rockwell Automation, Большой Строченовский переулок 22/25, офис 202, 115054 Москва, Телефон: +7 495 956 0464, факс: +7 495 956 0469, www.rockwellautomation.ru